

# AccentPLUS

## AccentPLUS1



NV-API6C



NV-API6CS



NV-API8C



NV-API6I



NV-API8I

### 系統

說明:	6.5吋天花板嵌入式喇叭 同軸式設計可旋轉高音角度	6.5吋立體聲天花板嵌入式喇叭 雙固定式高音單元	8吋天花板嵌入式喇叭 同軸式設計可旋轉高音角度	6.5吋牆面嵌入式喇叭 同軸式設計可旋轉高音角度	8吋牆面嵌入式喇叭 同軸式設計可旋轉高音角度
額定功率:	50W	50W	60W	50W	60W
阻抗:	8 ohms	8 ohms x 2	8 ohms	8 ohms	8 ohms
效率:	91dB 1W/1M	91dB 1W/1M	92dB 1W/1M	91dB 1W/1M	92dB 1W/1M
頻率響應:	55Hz-20kHz	55Hz-20kHz	45Hz-20kHz	55Hz-20kHz	45Hz-20kHz
高音分頻點:	12dB / Octave; 4kHz	12dB / Octave; 4kHz	12dB / Octave; 4kHz	12dB / Octave; 4kHz	12dB / Octave; 4kHz
低音分頻點:	12dB / Octave; 4kHz	None	12dB / Octave; 3kHz	12dB / Octave; 4kHz	12dB / Octave; 3kHz
外型尺寸:	9" 直徑 x 3 3/4" mm (228mm 直徑 x 96mm)	9" 直徑 x 3 3/4" mm (228mm 直徑 x 96mm)	10 3/4" 直徑 x 4 3/8" (272mm 直徑 x 112mm)	12" x 8 3/4" (306mm x 220mm) r x 112mm	14 1/8" x 10" x 4" (358mm x 256mm x 101mm)
開孔尺寸:	8" (204mm)	8" (204mm)	9 3/4" (248mm)	11 1/8" x 7 3/4" (284mm x 198mm)	13 1/4" x 9 1/8" (336mm x 232mm)
深度尺寸:	3" (75mm)	3" (75mm)	3 3/8" (86mm)	3" (75mm)	3 3/8" (86mm)

### 低音單體

磁力:	10 oz / 80 x 30 x 15mm / Y35	10 oz / 80 x 30 x 15mm / Y35	20 oz / 100 x 45 x 15 / Y35	10 oz / 80 x 30 x 15mm / Y35	20 oz / 100 x 45 x 15 / Y35
音圈:	1 吋 功夫龍	1 吋 功夫龍	1.5 吋 功夫龍	1 吋 功夫龍	1.5 吋 功夫龍
錐盆:	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯
單體玄邊:	丁基橡膠	丁基橡膠	丁基橡膠	丁基橡膠	丁基橡膠
音圈護套:	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯

### 高音單體

磁力:	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹
半球型:	20mm Silk	2 x 13mm Mylar	25mm Silk	20mm Silk	25mm Silk
類型:	可旋轉角度 30 度	固定式	可旋轉角度 30 度	可旋轉角度 30 度	可旋轉角度 30 度

## AccentPLUS2



NV-AP26C



NV-AP26CS



NV-AP28C



NV-AP26I



NV-AP28I

### 系統

說明:	6.5吋天花板嵌入式喇叭 同軸式設計可旋轉高音角度	6.5吋立體聲天花板嵌入式喇叭 雙固定式高音單元	8吋天花板嵌入式喇叭 同軸式設計可旋轉高音角度	6.5吋牆面嵌入式喇叭 同軸式設計可旋轉高音角度	8吋牆面嵌入式喇叭 同軸式設計可旋轉高音角度
額定功率:	100W	100W	120W	100W	120W
阻抗:	8 ohms	8 ohms x 2	8 ohms	8 ohms	8 ohms
效率:	91dB 1W/1M	91dB 1W/1M	92dB 1W/1M	91dB 1W/1M	92dB 1W/1M
頻率響應:	50Hz-20kHz	50Hz-20kHz	40Hz-20kHz	50Hz-20kHz	40Hz-20kHz
高音分頻點:	12dB / Octave; 4kHz	12dB / Octave; 4kHz	12dB / Octave; 3kHz	12dB / Octave; 4kHz	12dB / Octave; 3kHz
低音分頻點:	12dB / Octave; 4kHz	None	12dB / Octave; 3kHz	12dB / Octave; 4kHz	12dB / Octave; 3kHz
外型尺寸: (HxW):	9" 直徑 x 3 3/4" mm (228mm 直徑 x 96mm)	9" 直徑 x 3 3/4" mm (228mm 直徑 x 96mm)	10 3/4" 直徑 x 4 3/8" (272mm 直徑 x 112mm)	12" x 8 3/4" (306mm x 220mm)	14 1/8" x 10" x 4" (358mm x 256mm x 101mm)
開孔尺寸:	8" (204mm)	8" (204mm)	9 3/4" (248mm)	11 1/8" x 7 3/4" (284mm x 198mm)	13 1/4" x 9 1/8" (336mm x 232mm)
深度尺寸:	3" (75mm)	3" (75mm)	3 3/8" (86mm)	3" (75mm)	3 3/8" (86mm)

### 低音單體


磁力:	10 oz / 80 x 30 x 15mm / Y35	10 oz / 80 x 30 x 15mm / Y35	20 oz / 100 x 45 x 15 / Y35	10 oz / 80 x 30 x 15mm / Y35	20 oz / 100 x 45 x 15 / Y35
音圈:	1 吋 功夫龍/長衝程	1 吋 功夫龍/長衝程	1.5" 吋 功夫龍/長衝程	1 吋 功夫龍/長衝程	1.5 吋 功夫龍/長衝程
錐盆:	杜邦™芳綸®	杜邦™芳綸®	杜邦™芳綸®	杜邦™芳綸®	杜邦™芳綸®
單體玄邊:	丁基橡膠	丁基橡膠	丁基橡膠	丁基橡膠	丁基橡膠
音圈護套:	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯

### 高音單體

磁力:	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹
半球型:	20mm Titanium	2 x 13mm Mylar	25mm Titanium	20mm Titanium	25mm Titanium
類型:	可旋轉角度 30 度	固定式	可旋轉角度 30 度	可旋轉角度 30 度	可旋轉角度 30 度

# NÜVÖ®

## The Sound of LiVing.



AccentPLUS

Architectural Speakers