



Simplese品名規格

區域1~4 功率擴大機輸出		系統	
平均連續輸出功率	30W (15W x 2)	系統開啟	5V @ 50mA
2 聲道輸出頻率響應	30-20kHz @1% 失真率	外部靜音觸發	3-12V DC
失真比 (1/2 power)	0.40%	功率消耗	
阻抗比	6 歐姆	電源供應規格	90-260VAC 50/60Hz
阻尼係數	50+	額定消耗功率：所有聲道輸出	140W
頻率響應	20-20kHz	全額輸出 平均電壓消耗功率	30W
前級擴大機		操作細項	
可變輸出電壓	0-600mV	功率消耗	無訊號下低於 10W
固定輸出電壓	600mV		
輸出阻抗	600 Ohms		
音源輸入 1-4		外型規格	
輸入阻抗	10K	機體尺寸 (mm)	44H x 432W x 270D (mm)
輸入靈敏度電壓比	300mV RMS	機體尺寸 (英寸)	1.75H x 17W x 10.625D (英寸)
輸入過荷截止點	3V RMS	機體重量 (公斤)	2.95公斤
		機體重量 (磅)	6.5磅
		控制面板尺寸 (mm)	71H x 41.5W x 32.5D (mm)
紅外線輸出			
音源輸出	4		
輸出電流模組	100mA		
輸出電壓模組	5V		
音源 1 和 2	38kHz/56kHz 可切換選擇		
音源 3 和 4	38kHz 固定式		